

Alaprajzi jel	A1
Megnevezés	Hőszigetelt külső ablak
Méreték	60/60 cm "N"
Mellvédmagasság	150 cm
Darabszám	1 db
Nyitási irány db	bukó-nyíló
Követelmény:	igénybevételi osztály: S, hőátbocsátási tényező: $U_g = \text{min.} 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = \text{min.} 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tokkiképzés	92 mm EURO falcso, hosszoldott rétegragasztott, hibakiejtett I. osztályú borovifenyő
Fal anyaga, vastagsága	30 cm vastag blokk téglafalazat
Tokmagasítás	-
Kilincs	Hoppe Tokyo pozicionált kilincs sárgaréz színben
Zárszerkezet	Roto NT acélcsapos biztonsági zár, SFS Intec pánt
Vasalás	Roto NT alapbiztonsági vasalat, hibás működtetésgátlóval, kiemelés gátló gombafejes záródarabbal
Egyéb tartozékok	körbe futó négyszeres gumitömítés
Felületkezelés	gyárilag felületkezelt, vizes bázisú lazúr, szálmegkötővel, gombaölővel, tölgy színben
Üvegezés	2 vagy 3 rétegű hőszigetelő üvegezés
Könyöklő	külső horg.acél könyöklő, belső takaródeszkázás
Vízvető	hőhidmentes peremes tok- és szárnyvízvető
Költségvetési sorszám	-
Megjegyzés	-

Ábra M = 1 : 50

A méretek a helyszínen ellenőrizendők !

