

| | |
|------------------------|--|
| Alaprajzi jel | A2 |
| Megnevezés | Hőszigetelt külső ablak |
| Méretetek | 90/50 cm "N" |
| Mellvédmagasság | 180 cm |
| Darabszám | 3 db |
| Nyitási irány db | bukó |
| Követelmény: | igénybevételi osztály: S, hőátbocsátási tényező: $U_g = \text{min.} 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = \text{min.} 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Tokkiképzés | 92 mm EURO falcos, hosszoldott rétegragasztott, hibakiejtett I. osztályú borovifenyő |
| Fal anyaga, vastagsága | 16 cm vastag könnyűszerkezetes falazat |
| Tokmagasítás | - |
| Kilincs | mechanikus távnyitó |
| Zárszerkezet | SFS Intec pánt |
| Vasalás | |
| Egyéb tartozékok | körbe futó négyszeres gumitömítés |
| Felületkezelés | gyárilag felületkezelt, vizes bázisú lazúr, szálmegkötővel, gombaölővel, tölgy színben |
| Üvegezés | 2 vagy 3 rétegű hőszigetelő üvegezés |
| Könyöklő | külső horg.acél könyöklő, belső takaródeszkázás |
| Vízvető | hőhidmentes peremes tok- és szárnyvízvető |
| Költségvetési sorszám | - |
| Megjegyzés | - |

Ábra M = 1 : 50

A méretek a helyszínen ellenőrizendők !

