

Alaprajzi jel	<b>A3</b>
Megnevezés	Hőszigetelt külső ablak
Méretetek	95/150 cm "N"
Mellvédmagasság	93 cm
Darabszám	5 db
Nyitási irány db	bukó-nyíló, 2 db balos, 3 db jobbos
Követelmény:	igénybevételi osztály: S, hőátbocsátási tényező: $U_g = \text{min.} 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , $U_w = \text{min.} 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tokkiképzés	92 mm EURO falcos, hosszoldott rétegragasztott, hibakiejtett I. osztályú borovifenyő
Fal anyaga, vastagsága	16 cm vastag könnyűszerkezetes falszerkezet, + 10 cm vastag hőszigetelő homl. vakolatrendszer
Tokmagasítás	-
Kilincs	Hoppe Tokyo pozicionált kilincs sárgaréz színben
Zárszerkezet	Roto NT acélcsapos biztonsági zár, SFS Intec pánt
Vasalás	Roto NT alapszabványvasalat, hibás működtetésgátlóval, kiemelés gátló gombafejes záródarabbal
Egyéb tartozékok	körbe futó négyszeres gumitömítés
Felületkezelés	gyárilag felületkezelt, vizes bázisú lazúr, szálmegkötővel, gombaölővel, tölgy színben
Üvegezés	2 vagy 3 rétegű hőszigetelő üvegezés
Könyöklő	külső horg.acél könyöklő, belső takaródeszkázás (külön kv.-i tétel)
Vízvető	hőhídmentes peremes tok- és szárnyvízvető
Költségvetési sorszám	-
Megjegyzés	-

Ábra M = 1 : 50

A méretek a helyszínen ellenőrizendők !

