

Alaprajzi jel	A6
Megnevezés	Hőszigetelt külső bejárati ajtó
Méreték	150/250 cm "N"
Mellvédmagasság	0 cm
Darabszám	3 db
Nyitási irány db	aszimmetrikusan nyíló kétszárnyú, fix felülvilágító; 1 db balos, 2 db jobbos
Követelmény:	igénybevételi osztály: S, hőátbocsátási tényező: $U_g = \min. 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = \min. 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tokkiképzés	92 mm EURO falcos, hosszoldott rétegragasztott, hibakiejtett I. osztályú borovifenyő
Fal anyaga, vastagsága	16 cm vastag könnyűszerkezetes falszerkezet, + 10 cm vastag hőszigetelő homl. vakolatrendszer
Ajtószárny	tele ajtólap, váztaáblázatos ajtólap
Kilincs	Hoppe Tokyo pozicionált kilincs bronz színben
Zárszerkezet	Roto NT acélcsapos biztonsági zár, SFS Intec pánt, alsó-felső leszűrőpánt állószárnyon
Vasalás	Roto NT alapbiztonsági vasalat, hibás működtetésgátlóval, kiemelés gátló gombafejes záródarabbal
Egyéb tartozékok	körbe futó négyszeres gumitömítés
Felületkezelés	gyárilag felületkezelt, vizes bázisú lazúr, szálmegkötővel, gombaölővel, tölgy színben
Üvegezés	2 vagy 3 rétegű hőszigetelő üvegezés felülvilágítóban
Küszöb	alacsony alumínium küszöb
Vízvető	-
Költségvetési sorszám	-
Megjegyzés	Két lambériamező betétes, fa beltéri ajtó, egyenes felső résszel, szabad ajtónyílásméret: min. 90/195

Ábra M = 1 : 50

A méretek a helyszínen ellenőrizendők !

