

- Lindab Topline cserepeslemez
- 3/5 cm lécezés
- 5/5 cm ellenlécezés, kiszellőztetett légrés
- 1 rtg. alátét fólia (Medifol TEC)
- 10/10 cm szarufa
- kiszellőztetett padlástér
- 10/10 cm fődémgerenda köztes 10 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. pe. párazáró fólia
- 10 cm direktfüggesztőre szerelt CD-szerelőprofil tartóváz köztes 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
- 1.5 cm impregnált gipszkarton tűzvédelmi építőlemez

- Lindab Topline cserepeslemez
- 3/5 cm lécezés
- 5/5 cm ellenlécezés, kiszellőztetett légrés
- 1 rtg. alátét fólia (Medifol TEC)
- 10/10 cm szarufa
- 12/1.4 cm fa lambéria burkolat

- LINDAB LTP 35 trapézlemez + TBA tömítőszalag
- 3/5 cm lécezés
- 5/5 cm ellenlécezés, kiszellőztetett légrés
- 1 rtg. extrém kis páraátbocsátási ellenállású alátét fólia (Terrán MediFol SD)
- 7,5/15 cm meglévő szaruzat, köztes 15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
- pe. párazáró fólia
- 8 cm direktfüggesztőre szerelt CD-szerelőprofil tartóváz köztes 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
- 1.5 cm impregnált gipszkarton tűzvédelmi építőlemez

- Anyagjelölés:
- meglévő, megmaradó épületszerkezet
 - blokk téglafalazat
 - új gipszkarton válaszfal
 - monolit vasbeton
 - monolit beton
 - extrudált polisztirolhab hőszigetelés
 - expandált polisztirolhab hőszigetelés
 - szálás hőszigetelés (üveg-, kőzetgyapot)

- 19/146 mm kültéri fa csaphornyos lambériaburkolat
- 10/10 cm faoszlop-váz köztes 10 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. pe. párazáró fólia
- 2.5 cm direktfüggesztőre szerelt CD-szerelőprofil tartóváz
- 1.5 cm impregnált gipszkarton tűzvédelmi építőlemez
- 2 rtg. kent használativíz-szigetelés vizes berendezések mögött
- 0.5 cm ragasztott csempeburkolat

- 5 cm beton térkő szárazon rakva
- 4 cm homok ágyzat
- 15 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

- 1 cm csúszásmentes fagyálló greslap lábázatburkolat ragasztva
- 0.5 mm Schlüter-KERDI burkolható szigetelőlemez polietilénből, vékonyágyas ragasztó habarcsba rakva;
- Toldás Schlüter®-KERDI-COLL vízzáró ragasztóval készül
- 1.25 cm Aquapanel Outdoor cementkötésű vízálló lap
- 10/10 cm faoszlop-váz köztes 10 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. pe. párazáró fólia
- 2.5 cm direktfüggesztőre szerelt CD-szerelőprofil tartóváz
- 1.5 cm impregnált gipszkarton tűzvédelmi építőlemez
- 2 rtg. kent használativíz-szigetelés vizes berendezések mögött
- 0.5 cm ragasztott csempeburkolat

- 1 cm csúszásmentes fagyálló greslap burkolat ragasztva
- 6 cm esztrichbeton aljzat
- 15 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

- 1 cm ragasztott, csúszásmentes greslap burkolat
- 6-8 cm esztrichbeton aljzat lejtésben kialakítva
- 1 rtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
- 12 cm vasalt aljzat
- 6 cm szerelőbeton
- 15 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

- 0.5 cm ragasztott csempeburkolat
- 2 rtg. kent használativíz-szigetelés vizes berendezések mögött
- 10 cm W111 Knauf szerelt válaszfalrendszer impregnált építőlemezzel
- 2 rtg. kent használativíz-szigetelés vizes berendezések mögött
- 0.5 cm ragasztott csempeburkolat

